



the future is safer with altro

Altro XpressLay™

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN.

Was ist anders bei der Verlegung von Altro XpressLay im Vergleich zu herkömmlichen Sicherheitsbodenbelägen?

Die Verlegung erfolgt auf sehr ähnliche Art und Weise. So, wie Sie bisher vorgegangen sind, arbeiten Sie auch mit Altro XpressLay. Es wird lediglich auf den Einsatz von Klebstoff verzichtet. Stattdessen verwenden Sie doppelseitiges Klebeband.

Kann ich Altro XpressLay auf frisch verlegtem Estrich aufbringen?

Altro XpressLay kann auf frischem Estrich mit feuchtigkeitsbeständiger Membran verlegt werden. Die relative Luftfeuchtigkeit des Bodens sollte weniger als 97% betragen. Alternativ sollte der Estrich bereits 7 bis 10 Tage zuvor eingebracht worden sein, abhängig von den Bedingungen vor Ort. (Bitte kontaktieren Sie Altro für Ihre spezifischen Anforderungen)

Warum muss ich doppelseitiges Klebeband von Altro verwenden?

Um eine optimale Festigkeit zu erreichen und die Garantiebedingungen zu erfüllen, muss das von Altro eigens entwickelte doppelseitige Klebeband bei der Verlegung von Altro XpressLay verwendet werden.

Wie erhalte ich das doppelseitige Klebeband?

Jede Rolle XpressLay wird zusammen mit Altro LooseLay™ doppelseitigem Klebeband geliefert. Wenn Sie zusätzliches Klebeband benötigen, wenden Sie sich direkt an Altro.

Kann ich mit Altro XpressLay Hohlkehlen erstellen?

Ja, XpressLay kann wie jeder andere Altro Sicherheitsbodenbelag auch als Hohlkehlssockel erstellt werden. Dafür verwenden Sie das mitgelieferte Altro LooseLay doppelseitige Klebeband oder einen handelsüblichen Kontaktkleber.

Kann ich Altro XpressLay über einer Fußbodenheizung verlegen?

Ja, XpressLay wird durch eine Fußbodenheizung nicht beeinträchtigt. Im Gegenteil – die Verlegung ist sogar einfacher als bei verklebten Belägen, da die Fußbodenheizung nicht abgestellt werden muss.

In welchen Farben ist Altro XpressLay erhältlich?

In insgesamt 17 Farben. Davon 8 der beliebtesten Farben aus der Palette des VM20: Bone, Cloud, Dolphin, Skyline, Fog, Black, Blue und Cherry. Hinzu kommen 9 neue, attraktive Dekore mit eingestreuten Farbchips, die auf die 8 anderen Farben sowie auf den Altro Impressionist II abgestimmt sind: Space, Blueberry, Granite, Lake, Rhino, Herb, Sahara, Dragon und Coffee.

Wo befestige ich das Klebeband bei der Verlegung von Altro XpressLay?

Das Klebeband wird direkt auf dem Unterboden befestigt. Es wird an den Rändern des Verlegebereichs angebracht sowie unter dem Stoßbereich. Das Klebeband sollte auch an Türeingängen und anderen offenen Bereichen verwendet werden.

Warum muss das Klebeband auch unter dem Stoßbereich angebracht werden?

Da das Produkt nicht vollflächig am Unterboden anhaftet, verschafft die Verwendung des Klebebandes genügend Halt an den zu verschweißenden Stoßstellen.

Kann ich Altro XpressLay wie herkömmlichen Sicherheitsbodenbelag verschweißen?

Ja, Altro XpressLay verfügt über dieselben hervorragenden Schweiß Eigenschaften wie andere Altro Sicherheitsbodenbeläge. Passende Schweißschnüre und Dichtmasse sind für alle Farben erhältlich.

Wie erhalte ich mehr Informationen über Verlegetechniken?

Eine vollständige Verlegeanleitung sowie ein Verlegevideo finden Sie auf der Altro-Website. Oder rufen Sie uns an:

+49 (40) 51 49 49 0.

Was ermöglicht die "lose Verlegung" des Altro XpressLay im Unterschied zu anderen Sicherheitsbodenbelägen?

Viele Eigenschaften von Altro XpressLay ermöglichen die lose Verlegung. An erster Stelle zu nennen ist die Prägung auf der Unterseite, die dem Boden das "Atmen" ermöglicht. Frischer Estrich kann weiter trocknen, während der Boden darüber bereits verlegt wird. Darüber hinaus verfügt das Produkt über eine spezielle Rezeptur auf der Unterseite, die perfekt auf die Bedingungen lose verlegter Produkte abgestimmt ist. Schließlich sorgt die hervorragende Flexibilität von XpressLay, wie auch bei allen anderen Altro Bodenbelägen, dafür, dass das Produkt ohne Kleber glatt verlegt werden kann.

Kann ich Altro XpressLay auf vorhandenen Böden verlegen?

Ja, gerade auf vorhandenen Böden wie alten Vinylfliesen oder losen Bodenanstreichen kann XpressLay hervorragend verwendet werden. Unzulänglichkeiten in unbearbeiteten Unterböden können bis zur Oberfläche durchscheinen.

Was sind mögliche Problemstellen bei der Verwendung des XpressLay-Systems?

Als lose verlegtes Produkt bleibt Altro XpressLay auch unter starker Gehbelastung stabil und kann der Belastung durch Koffer etc. gut widerstehen. Wir empfehlen jedoch, das Produkt nicht in Zusammenhang mit der Verwendung schwerer Lasten mit kleinen Rädern einzusetzen, da diese dem Material Schaden zufügen können.

Kann Altro XpressLay auch auf einem asbesthaltigen Bodenbelag verlegt werden?

Wo immer möglich, sollte ein gesundheitsgefährdender Bodenbelag gemäß den geltenden Bestimmungen entfernt werden. Sollte dies nicht möglich sein, kann Altro XpressLay auch auf einem solchen Belag verlegt werden, sofern dieser fehlerfrei, stabil und für die Verlegung entsprechend vorbereitet worden ist.

Woher wissen Sie, dass das System wirklich funktioniert?

Seit Jahren haben wir Altro XpressLay unter vielen Einsatzbedingungen erfolgreich getestet, innerhalb und außerhalb von Gebäuden, auf feuchten Unterböden und auf vorhandenen schlechten Böden.

Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie weitere Informationen sowie Referenzbeispiele, technische Daten oder Verlegeanleitungen benötigen. +49 (40) 51 49 49 0.

www.altro.de